



UWAGA! Przy wymianie stolarki okiennej należy zachować pierwotne podziały. Dopuszcza się zmianę w układzie podziału drzwi z powodu wymagań p.poż


Okna połaciowe 80x100




Okna zastosowane na poddaszu 93x61




Okno drewniane 108x208  
kondygnacje: parter, 1 piętro o raz 2 piętro



Istniejące drewniane  
drzwi wejściowe 150x240



Projektowane drzwi na  
drogach pożarowych  
150x240, min. szer.  
skrzydła 90cm



INWESTOR

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu  
ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały  
28; 28-300 Jędrzejów**

**2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki  
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin**

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy budynku nr 2 Karpackiego  
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,  
ul. 1Pułku Strzelców Podhalańskich, 33-300 Nowy Sącz

PROJEKTANT

ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89  
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136

SPRAWDZAJĄCY

ARCH.W.KOŁODZIEJCZYK UPR. 690/93  
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0137

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Piotr Nowicki

mgr inż. Bartosz Piotrowicz

NAZWA RYSUNKU

**Elewacja ptn**

DATA  
09.2017

NR RYSUNKU  
**17.A10**

FAZA

Proj. wykonawczy

SKALA

**1 : 40**

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności należy zgłosić i wyjaśnić z projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania się wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w dokumentacji.
5. Charakterystyka elementów zastosowanych do budowy wg. specyfikacji i opisu.
- 6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych należy sprawdzić na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wylazy dachowe itp. jeżeli projekt nie zakłada ich zmiany, należy odtworzyć po pracach w miejscach ich pierwotnego występowania.

