

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/GMIK/ z dnia 09 listopada 2018 r.
2018

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty obejmującej „Wykonanie malowania korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej”.

I. Tryb postępowania:

1. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) w związku z art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie malowania korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
2. **Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu.**
3. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zapytania ofertowego możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji należy traktować jako uprawnienie Zamawiającego a nie jego zobowiązanie do udzielenia zamówienia w tym zakresie.
4. Zakres rzeczowy zapytania ofertowego obejmuje:
 - a) zakres podstawowy przedmiotu zamówienia
 - b) zakres opcjonalny przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji w wymiarze min. 36 miesięcy.
6. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45442120-4 – malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych.

III. Termin realizacji zamówienia:

1. Zakres podstawowy będzie zrealizowany w terminie 14 dni odpowiednio od daty podpisania umowy.
2. Zakres opcjonalny będzie zrealizowany w terminie 14 dni odpowiednio od daty złożenia zamówienia.
3. Termin złożenia zamówienia na dostawę opcjonalną maksymalnie do 03.12.2018 r.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną ocenione wg kryterium: Cena brutto – 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w najniższej cenie (łącznie wartość brutto zakresu podstawowego i opcjonalnego określonego w zał. nr 2).
3. Oferty, w których nie wyceniono zakresu dodatkowego zostaną odrzucone.

V. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Oferta winna zawierać uzupełniony druk formularza ofertowego - zał. nr 2.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wykonanie wszelkich prac i czynności oraz zawrzeć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

VI. Termin i sposób składania ofert:

1. **Termin składania ofert:** do dnia 14.11.2018 r. do godziny 12⁰⁰. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. **Miejsce składania ofert:**

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

3. Sposób składania ofert:

W formie pisemnej - osobiście lub pocztą na adres podany w pkt. 2 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta na wykonanie remontu korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej nie otwierać przed godziną 12⁰⁰ dnia 14 listopada 2018 r.”

VII. Warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z:
 - a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - b) przepisami techniczno-budowlanymi;
 - c) obowiązującymi normami;
 - d) zasadami wiedzy technicznej;
 - e) przepisami BHP, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksów.
3. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących pojawić się na etapie realizacji zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Przed realizacją zamówienia Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym odnośnie terminu rozpoczęcia prac z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).

VIII. Pozostałe warunki:

1. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. w przypadku wprowadzenia ew. zmian, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Oddziału.
6. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach.
7. Zamawiający odrzuci ofertę:
 - 1) otrzymaną po wymaganym terminie, jak również złożoną w sposób inny niż określony w pkt. 3,
 - 2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
 - 3) w których nie wyceniono zakresu dodatkowego,
 - 4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
8. Termin związania ofertą – 40 dni od terminu zakończenia składania ofert.
9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
10. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Informacje końcowe:

1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego:
- Rafał Skraba: tel. 018 415 30 65, - (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30).
2. Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Informację

- o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udzieleniu zamówienia Zamawiający umieści na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej określanych jako „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz,
4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Karpackim Oddziale SG jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: przemyslaw.juszczak@strazgraniczna.pl, tel. 18 415 30 34,
5. ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy,
6. odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
7. ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
8. obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy,
9. na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, zostanie umieszczona informacja o udzieleniu zamówienia, która obejmuje dane firmy i ofertę cenową,
10. w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
11. osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
12. osobom fizycznym dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługują:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
09 11 2018
ppłk SG Kazimierz JAROSZ

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie malowania korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

Zakres podstawowy - malowanie korytarza głównego

LP.	Opis robót	J.m.	Ilość
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany malowane farbą emulsyjną	m2	168
2	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany malowane farbą.	m2	168
3	Założenie warstwy zbrojącej z siatki wtopionej w warstwie kleju w miejscach występowania pęknięć	m2	34
4	Grunтовanie podłoża preparatem pod malowane ściany, powierzchnie pionowe.	m2	168
5	Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie (klasa odporności na szorowanie i ścieralności - 2) w kolorze wybranym z palety RAL przez Zamawiającego, 2-krotne, ściany wewnętrzne.	m2	168
6	Przygotowanie powierzchni lamperii malowanych farbą olejną pod wyprawę z cienkowarstwowego tynku mozaikowego – żywicznego (mechaniczne ścieranie, frezowanie itp.). Wysokość tynku mozaikowego 140cm.	m2	122
7	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk żywiczny, 1-a warstwa.	m2	122
8	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich z mozaikowego tynku żywicznego - kolor i struktura ziarna do wyboru przez Zamawiającego	m2	122
9	Zabezpieczenie folią stolarki okienno-drzwiowej i meblowej oraz urządzeń i innych. Przesuwanie mebli i wyposażenia biurowego. Demontaż i ponowny montaż po wykonanych pracach karniszy. Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych. Mycie i sprzątanie w trakcie i po malowaniu.	m2	290
10	Wykonanie napisu "Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej" - wzór na podstawie istniejącego napisu (wys. litery 20cm +/- 2 cm, szer. litery 2 cm +/- 1cm)	szt.	1
11	Malowanie ościeżnic drzwiowych istniejących drzwi na korytarzu farbą olejną	szt.	13
12	Malowanie skrzydeł drzwiowych dwustronne istniejących drzwi na korytarzu farbą olejną	szt.	4
12	Wymiana drzwiczek rewizyjnych rozdzielni elektrycznych	szt.	2
13	Wymiana gniazd i przełączników - kolor grafit lub szary - do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	13
14	Malowanie rur c.o.	kpl.	1

Zakres opcjonalny - malowanie korytarza bocznego

LP.	Opis robót	J.m.	Max ilość
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany malowane farbą emulsyjną	m2	78
2	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany malowane farbą	m2	78
3	Założenie warstwy zbrojącej z siatki wtopionej w warstwie kleju w miejscach występowania pęknięć.	m2	16

4	Gruntowanie podłoża preparatem pod malowanie ścian, powierzchnie pionowe.	m2	78
5	Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie (klasa odporności na szorowanie i ścieralności - 2) w kolorze wybranym z palety RAL przez Zamawiającego, 2-krotne, ściany wewnętrzne.	m2	78
6	Przygotowanie powierzchni lamperii malowanych farbą olejną pod wyprawę z cienkowarstwowego tynku mozaikowego – żywicznego (mechaniczne ścieranie, frezowanie itp.). Wysokość tynku mozaikowego 140cm.	m2	59
7	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk żywiczny , 1-a warstwa	m2	59
8	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich z mozaikowego tynku żywicznego - kolor i struktura ziarna do wyboru przez Zamawiającego	m2	59
9	Zabezpieczenie folią stolarki okienneo-drzwiowej i meblowej oraz urządzeń i innych. Przesuwanie mebli i wyposażenia biurowego. Demontaż i ponowny montaż po wykonanych pracach karniszy. Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych. Mycie i sprzątanie w trakcie i po malowaniu.	m2	137
10	Malowanie ościeżnic drzwiowych istniejących drzwi od korytarza farbą olejną	szt.	10
11	Malowanie skrzydeł drzwiowych dwustronne istniejących drzwi na korytarzu farbą olejną	szt.	3
12	Wymiana gniazd i przełączników - kolor grafit lub szary - do wyboru przez Zamawiającego	szt.	5
13	Malowanie rur c.o.	kpl.	1

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
09.11.2018
ppłk SG Kazimierz JAROSZ

.....dnia.....

Pieczętka wykonawcy i nr telefonu / faksu

Nazwa (firma)

Adres oferenta.....

Tel.:

Faks.....

NIP.....

REGON

Zamawiający:

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą
w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
REGON: 364454414, NIP 734-353-96-76

OFERTA

obejmująca „Wykonanie malowania korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej”.

Akceptuję wszystkie warunki zapytania ofertowego.

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia w zakresie:

Podstawowym - malowanie korytarza głównego za cenę brutto (ryczałtowo)	 (słownie)
Opcjonalnym - malowanie korytarza bocznego za cenę brutto (ryczałtowo) -	 (słownie)
Łączna wartość brutto zakresu podstawowego i zakresu opcjonalnego:	 (słownie)

- Oświadczam, że usługa zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń w tym zakresie oraz przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane prace miesięcy (wymagany termin min. 36 miesięcy).
- Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 40 dni od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

-

-

-

Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wykonanie malowania i nałożenie tynku mozaikowego korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Karpacim Oddziale Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ROBOTY MALARSKIE
- TYNKI MOZAIKOWE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich i tynków mozaikowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wg poniższego:

- malowanie korytarzy
- wykonanie tynku mozaikowego w korytarzach

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".

2. Materiały malarskie.

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Rozcieńczalniki

W zależności od rodzajów farb należy stosować: -

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3 Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.3.2

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3 Wyroby olejne

- emalia olejna stosowania
 - wydajność – 6-10 m²/dm³,
 - max. Czas schnięcia – 24h
- farba olejna do gruntowania - wydajność -15-16 m²/dm³,
- max. Czas schnięcia – 8h

- kit szpachlowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne
- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów olejnych

2.3.4 Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6]
wydajność – 6-8 m²/dm³
max. Czas schnięcia – 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]
wydajność 6 – 10 m²/dm³

2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max 1,6g/cm³
- zawartość substancji lotnych % masy max 40%
- roztarcie pigmentów: max. 90m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max 2h

wymagania dla powłok:

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków
- grubość -100-120 ljm
- przyczepność do podłoża – 1 stopień
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża
- twardość względna – min 0,1
- odporność na uderzenia – masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki
- odporność na działanie wody – po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.4 Środki gruntujące

2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej – na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej

2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Materiały do wykonania tynków mozaikowych.

3.1 Grunt głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże.

3.2 Zaprawa klejowa do styropianu i siatki,

- wygląd zewnętrzny – jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych
- konsystencja, cm – 8,50 +- 1
- gęstość nasypowa, g/cm³ – 1.33 +- 10%
- odporność na występowanie rys skurczowych przy grubości warstwy do 8 mm – brak rys
- strata prażenia w 450°C w % - 2.38+- 0.23 %
- przyczepność zaprawy klejącej do styropianu, MPa
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.1
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.1
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.1
- przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.3
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.3
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.3
- klej musi zawierać dodatek z włókien przeciwkurczowych.

3.3 Tynk mozaikowy zewnętrzny – gr. kruszywa 1 – 1.6 mm

- wygląd zewnętrzny – jednorodna masa, bez zanieczyszczeń mechanicznych i obcych wtrąceń
- konsystencja, cm – 7.5 +/- 1
- gęstość objętościowa, g/cm³ – 1.80 +/- 10%
- odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys
- zawartość suchej substancji w temp. 105°C w % - 78.50 +/- 3.90 %
- zawartość popiołu w 450°C w % - 90.96 +/- 9.00 %
- zawartość popiołu w 900°C w % - 90.85 +/- 9.00 %

3.4 Farba gruntująca.

- jednorodna, gęsta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypełnieniem
- gęstość objętościowa, g/cm³ – 1.60 +/- 10 %
- zawartość suchej substancji w temp. 105°C w % - 66,80% +/- 3,30%
- zawartość popiołu w 450°C w % - 88.60 +/- 8.80 %
- zawartość popiołu w 900°C w % - 51.50 +/- 5.10 %
- czas wysychania w temp 20 – 2 C i wilgotności względnej powietrza 65+/- (godz) <4

3.5 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.

4. Sprzęt

3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pac, szpachelek.

5. Transport

Farby i tynki należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.

6 Wykonanie robót malarskich

Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.

6.1 Przygotowanie podłoży

6.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

6.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typu farby podkładowej.

6.2 Gruntowanie

6.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.

6.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

6.3 Wykonanie powłok malarskich:

6.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

7. Kontrola jakości

7.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni

- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

8.2 Roboty malarskie

8.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach
- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

8.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

8.2.3 Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

9. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy.

Ilość robót określa się na podstawie ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

10. Odbiór robót

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".

11.1 Odbiór podłoża

11.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6.2.1 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

11.2 Odbiór robót malarskich

11.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

11.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni miękką, włnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

11.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

11.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

11.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

12 Wykonanie tynku mozaikowego.

12. 1 Zakres robót

12.1.1 Przygotowanie podłoża tynk zewnętrzny

12.1.2 Gruntowanie

12.1.3. Przeszpachlowanie cokołu – zaprawa do siatki

- 12.1.4. Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy
- 12.1.5. Ułożenie tynku mozaikowego – tynk żywiczny (mozaikowy zewnętrzny) grubości kruszywa 12.00 – 1.60 mm.,
- 12.1.6. Przygotowanie podłoża pod tynki mozaikowy zewnętrzny układany wewnątrz pomieszczeń (zeszkobanie, opalenie starej farby olejnej, nacięcie podłoża)
- 12.1.7. Gruntowanie
- 12.1.8. Wyrównanie podłoża, przespachlowanie
- 12.1.9. Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy
- 12.1.10. Ułożenie tynku mozaikowego – tynk żywiczny (mozaikowy zewnętrzny) grubości kruszywa 1.00 – 1.60 mm.

13.1 Odbiór podłoża

13.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

13.2 Odbiór robót związanych z tynkiem mozaikowym.

13.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok tynkarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia tynku, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rozartego tynku, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pacy itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię tynku do powłok o dobrej jakości wykonania.

13.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

13.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

13.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

13.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

14. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

15. Odbiór robót

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".

16 Podstawa płatności

Płatność:

Płaci się ryczałtowo za każdy wykonany zakres zamówienia wg ceny brutto podanej w formularzu ofertowym zgodnie z pracami wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

17. Przepisy związane

- [1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- [2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
- [3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
- [4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
- [5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
- [6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
- [7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych
- [8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
- [9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
- [10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.
- [11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.
- [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

UMOWA NR.....

Zawarta w dniu r. w Nowym Sączu, pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanym przez:

.....
przy kontrasygnacie

.....
zwanym dalej w treści umowy "Zamawiającym"

a

.....
Zwaną dalej w treści umowy "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego malowania korytarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej przez Wykonawcę w terminie obowiązywania umowy.
2. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszej umowy możliwość skorzystania z prawa opcji.
3. Prawo opcji należy traktować jako uprawnienie Zamawiającego, a nie jego zobowiązanie do udzielenia zamówienia w tym zakresie.
4. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego skutkuje obowiązkiem jego realizacji przez Wykonawcę zgodnie z jego treścią.
5. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
 - a) zakres podstawowy przedmiotu umowy - malowanie korytarza głównego;
 - b) zakres opcjonalny przedmiotu umowy - malowanie korytarza bocznego.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje zakres przedmiotu umowy:
 - 1) podstawowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
 - 2) opcjonalny w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia,
 - 3) termin złożenia zamówienia na zakres opcjonalny maksymalnie do 03.12.2018 r.
2. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż w dniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamówienie zrealizowane będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15³⁰.
2. Przed realizacją zamówienia Wykonawca z tygodniowym wyprzedzeniem winien porozumieć się z Zamawiającym odnośnie terminu rozpoczęcia prac.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultat swojego działania, obejmujący przygotowanie i realizację prac remontowych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót remontowych zgodnie z:
 - a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - b) przepisami techniczno-budowlanymi;
 - c) obowiązującymi normami;
 - d) zasadami wiedzy technicznej;
 - e) przepisami BHP, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dostarczone materiały przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku i z datą produkcji nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich wykorzystania.
6. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w miejscu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 2 dni od pisemnego zgłoszenia zamawiającemu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 2 dni od daty rozpoczęcia odbioru. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożone z przedstawicieli obu stron umowy.
7. Podstawą do zgłoszenia przez wykonawcę prac malarskich do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie wszystkich prac.
8. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowego odbioru – zał. nr 3, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.
9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie końcowego odbioru przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego atesty i certyfikaty na użyte materiały, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony:
Zamawiającego jest:
Wykonawcy jest

§ 4

1. Na przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zaistniałych wadach w wykonaniu przedmiotu umowy, zapewni bezpłatne ich usunięcie.
3. Koszty związane z usunięciem reklamowanych wad ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Wartość zamówienia podstawowego (dostawy podstawowej) wynosi: PLN brutto (słownie:).
2. Wartość zamówienia objętego prawem opcji (dostawy opcjonalnej) nie przekroczy kwoty: PLN brutto (słownie:.....).
3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy i została określona na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy).
4. Cena jednostkowa przedmiotu dostawy w ramach opcji będzie tożsama z ceną jednostkową zamówienia podstawowego.

§ 6

1. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy wymienionego w §1 umowy przelewem na nr konta wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Koszty manipulacyjne z tytułu błędnie podanego rachunku bankowego ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
 - 1) istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy;
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni, lub tempo prac w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy. O tym fakcie Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.
 - 5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w ciągu 3 dni od dnia przejścia terenu prac remontowych.
 - 6) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego;
 - 7) minął termin wykonania przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie.
2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac remontowych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wymienionych w formularzu ofertowym.
3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.
4. W ciągu 2 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Zamawiający rozpocznie inwentaryzację dotychczas wykonanych prac remontowych.

§ 8

1. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mogą kontrolować zasadność przebywania pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego.
2. Na teren Zamawiającego nie mają prawa wstępu osoby znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego.
3. Wykonawca stosuje się do przyjętego na terenie Zamawiającego systemu kontroli osób oraz wwożonych i wywożonych materiałów.

§ 9

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto zakresu podstawowego lub opcjonalnego za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu zgłoszonej reklamacji w wysokości 0,5% łącznej wartości reklamowanej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na załatwienie reklamacji.
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia podstawowego, o której mowa w § 5 ust.1.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub sprzecznie z jej treścią (m.in. w przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy o więcej niż 10 dni) Zamawiający

uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia w związku z tym kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 3.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki – ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w - tym dniu,
 - 2) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu ww. kar umownych.
6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający i Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności

§12

Ewentualne spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2 - Druk oferty wykonawcy.

Załącznik Nr 3 – Protokół końcowego odbioru.

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kr - 959
Radca prawny
Zacalowska
mgr Alina Raczkowska

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zastępcy
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w 1100 m Słonecznej
09.11.2018
ppłk SG Kazimierz JAROSZ

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 3 do umowy nr

.....

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU

W dniu w, dokonano odbioru zadania pn.
.....

Inwestor: **Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.**

Adres odbiorcy: **ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.**

Wykonawca:

Adres wykonawcy:

Podstawa wykonania robót: umowa nr: z dnia

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Inwestora:

imię i nazwisko

stanowisko

1.
2.
3.

Przedstawiciele Wykonawcy:

imię i nazwisko

stanowisko

1.
2.

Komisja po zapoznaniu się ze stanem faktycznym prac remontowych postanowiła przyjąć, ~~nie przyjąć~~ *) wykonane roboty od wykonawcy.

Ocena jakości i użytych materiałów została oceniona jako: dobra, ~~dostateczna~~, ~~niedostateczna~~ *) , z następującymi uwagami:

.....
.....
.....

Wykonawca przekazuje Inwestorowi nw. dokumenty:

1.
2.
3.

Wnioski komisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Termin usunięcia usterek:

Podpisy komisji:

Przedstawiciele Inwestora:

1.

2.

3.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

2.

**OŚWIADCZENIE
O SKORZYSTANIU Z PRAWA OPCJI**

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z § ust. umowy nr
z dnia r.

korzysta z przysługującego mu prawa opcji w poniższym zakresie:

Lp.	Nazwa przedmiotu umowy	Wartość brutto (zł)	Uwagi
1.			

Załącznik 1 na 1 str. – zamówienie.

Zamawiający

.....

Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz.nr 1 – WTiZ KaOSG
Egz.nr 2 – Wykonawca
Egz.nr 3 – Pion Głównego Księgowego

